

Estratto dalla norma DIN 660

Diametro nominale	D	T	S	F	P	R
2	2 - 0,1	3,5 - 0,3	1,2 ± 0,125	1,4 - 0,1	2 ± 0,2	0,2
2,5	2,5 - 0,1	4,4 - 0,3	1,5 ± 0,125	1,75 - 0,1	2,5 ± 0,2	0,2
3	3 - 0,1	5,2 - 0,3	1,8 ± 0,125	2,1 - 0,1	3 ± 0,3	0,2
3,5	3,5 - 0,1	6,2 - 0,58	2,1 ± 0,125	2,45 - 0,1	3,5 ± 0,3	0,2
4	4 - 0,1	7 - 0,58	2,4 ± 0,125	2,8 - 0,1	4 ± 0,3	0,2
5	5 - 0,15	8,8 - 0,58	3 ± 0,125	3,5 - 0,1	4,7 ± 0,4	0,3
6	6 - 0,15	10,5 - 0,7	3,6 ± 0,15	4,2 - 0,1	5,2 ± 0,4	0,3
7	7 - 0,15	12,2 - 0,7	4,2 ± 0,15	4,9 - 0,1	6 ± 0,4	0,3
8	8 - 0,2	14 - 0,7	4,8 ± 0,15	5,6 - 0,1	6,5 ± 0,4	0,3

L	4÷6 + 0,3	7÷10 + 0,36	11÷18 + 0,43
19÷30 + 0,52	31÷50 + 0,62	51÷80 + 0,74	81÷110 + 0,87

