

Estratto dalla norma UNI 752

| Diametro nominale | L | D | T | S | R |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 2 | 4-24 ±0,2 | 1,94 ±0,04 | 3,85 ±0,15 | 1 ±0,1 | 0,2 |
| 2,5 | 4-40 ±0,2 | 2,42 ±0,04 | 4,95 ±0,15 | 1,3 ±0,15 | 0,2 |
| 3 | 4-50 ±0,2 | 2,86 ±0,04 | 5,7 ±0,3 | 1,5 ±0,15 | 0,2 |
| 3,5 | 4-50 ±0,3 | 3,40 ±0,04 | 6,8 ±0,3 | 1,8 ±0,15 | 0,2 |
| 4 | 4-75 ±0,3 | 3,87 ±0,05 | 7,7 ±0,3 | 2 ±0,2 | 0,2 |
| 5 | 5-100 ±0,4 | 4,85 ±0,05 | 9,65 ±0,35 | 2,5 ±0,2 | 0,3 |
| 6 | 6-110 ±0,4 | 5,85 ±0,05 | 11,65 ±0,35 | 3 ±0,2 | 0,3 |
| 8 | 8-110 ±0,4 | 7,82 ±0,06 | 15,65 ±0,35 | 4 ±0,25 | 0,3 |

